

SYSTEME DE TEST DE DISJONCTEURS

Multichronomètre modèle PCT

■ CARACTERISTIQUES

- Simple d'emploi
- Fonctionne sur secteur et sur batterie interne
- Conçu pour un usage intensif sur site
- Universel de par ses entrées en alternatif, continu ou contact
- Résultats affichés sur l'écran à cristaux liquides et/ou imprimés

■ APPLICATIONS

Le PCT est un enregistreur multivoies simple et convivial destiné aux mesures de temps sur des signaux séquentiels.



■ DESCRIPTION

Le PCT est un chronomètre multivoies particulièrement pratique pour effectuer des mesures de temps sur des signaux analogiques ou logiques ainsi que sur des contacts.

Il possède trois entrées contacts utilisées, par exemple, pour faire des essais de synchronisation de disjoncteurs ou de protections.

Les 5 autres entrées acceptent des signaux entre 10 et 260 volts, continus ou alternatifs.

L'acquisition des signaux se fait après un déclenchement dû à un changement d'état

d'un des contacts ou à une variation d'une des entrées tension.

Les mesures sont alors faites soit par l'intermédiaire de curseurs que l'opérateur pourra positionner sur le graphique, soit automatiquement par le PCT lui-même.

Les graphiques ainsi que les résultats peuvent être imprimés sur une petite imprimante interne.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENTREES

8 entrées séparées

CONFIGURATION

3 entrées contacts

5 entrées analogiques

Toutes les voies fonctionnent en alternatif et continu

TENSION D'ALIMENTATION

10 à 260 Volts, alternatif ou continu

RESOLUTION EN TEMPS

1 ms

AFFICHAGE

Ecran LCD 240 X 128. Rétroéclairé affichage des textes et des graphiques.

MESURES

Manuelles entre 2 curseurs amovibles ou automatiques

IMPRESSION

Imprimante interne. Imprime les textes et les graphiques.

FONCTIONS

Durée d'enregistrement : 20 ms, 200 ms, 2 s et 20 s.

Déclenchement à partir de n'importe laquelle des voies.

Mesure manuelle des temps par déplacement de curseurs.

Représentation graphique des signaux sur écran LCD.

Tableau des temps sur écran LCD.

Impression de la table des temps ou du graphique sur l'imprimante interne.

ALIMENTATION

Secteur 220 V, 50 Hz ou batterie interne rechargeable.

Durée de la batterie: environ 1h30.

DIMENSIONS

34,3 X 32,7 X 15,2 cm

POIDS

3 Kg

Distribué en France par :

EURO-TESTS

Bureaux de Sèvres - 2 rue Troyon - 92316 SEVRES CEDEX - FRANCE

Tél. (33) 01 41 14 83 31 - Fax : (33) 01 41 14 83 01

